

Stroomtang adapters



20 A/1 V en 200 A/1 V

Artikelnummer: 20 A/1 V 626000521

Artikelnummer: 200 A/1 V 626000520



Mini stroomtang adapters

Mini stroomtang adapter geschikt voor gebruik bij power analysers PHA 3300 en PQA 6600.

Met de bek opening van 15 x 17 mm kunnen de meeste kabels van een laagspanningsinstallatie met grote nauwkeurigheid worden gemeten.

De 200 A/1 V adapter is gelijk aan de 20 A/1 V adapter, echter met een bereik van 200 A.

Door hun beperkte formaat kunnen deze adapters eenvoudig worden meegenomen in de draagtas van de power analyser.

Specificaties

Functie	Bereik
Model 20 A/1 V	
Ratio	20 A: 1 V
Nominale ingangstroom	20 A
Max. cont. ingangstroom	25 A
Model 200 A/1 V	
Ratio	200 A: 1 V
Nominale ingangstroom	200 A
Max. cont. ingangstroom	250 A
Nauwkeurigheid	1%



Specificaties	
Overspanningscategorie	CAT III 600 V
Uitgang signaal	1 VAC bij nominale ingangstroom
Frequentie	40...5000 Hz
Dielectrische sterkte	3000 V 50 Hz tot 1 min
Temperatuur	-10 °C...+50 °C
Uitgang	1.5 m kabel met D01 verbindingstuk
Max. spanning niet geïsoleerde geleider	30 V RMS
Max. spanning geïsoleerde geleider	600 V RMS
Max. bek opening	15 x 17 mm
Norm	EN 61010-1
Afmetingen	90 x 40 x 23 mm
Gewicht	± 115 g