

Stroomtang adapters

Aardingstangen

Artikelnummer: ERT-a7 626000309

Artikelnummer: Minitang 626000637



ERT-a7



Minitang

Aardingstangen (voor utility-city metingen)

Als er meer dan één aardsysteem parallel is aangesloten, is het van groot belang om te achterhalen wat de kwaliteit van iedere afzonderlijke aardelektrode is. De mechanische verbinding van deze elektroden zijn echter over het algemeen zeer moeilijk los te maken wegens verroeste onderdelen zoals schroeven, bouten, afstandstukken etc. Daarom is de ERT-S voorzien van de Utilitymodus.

Deze functie biedt de mogelijkheid om een stroomtang te gebruiken voor metingen van dergelijke aardelektroden zonder deze los te maken.

De ERT-a7 heeft een bereik tot 1000 A en de Minitang tot 200 A.

Specificaties

Specificaties	
ERT-a7	
Ratio	1000 A:1 A
Max. bek opening	52 mm
Afmetingen	10 x 215 x 40 mm
Gewicht	± 610 g
Minitang	
Ratio	200 A:200 mA
Max. bek opening	15 x 17 mm
Afmetingen	90 x 40 x 23 mm
Gewicht	± 115 g
Uitgangssignaal	1 A tot nominale ingangstroom
Frequentie	40...5000 Hz
Uitgang	1.5 m kabel met 4 mm pluggen