

NI 349 PR

Artikelnummer: 626005025



True RMS stroomtang

De NI 349PR is een uiterst robuuste, kwalitatief hoogstaande en multifunctionele True RMS stroomtang met een enorm meetbereik. Deze tang kan maar liefst wisselstroom tot 2100 A en gelijkstroom tot 2500 A meten.

Of u een veeleisend gebruiker bent of u wilt een eenvoudige meting uitvoeren, met de draaischakelaar kunt u gemakkelijk de juiste meting instellen.

Kenmerken

- True RMS
- AC/DC stroom
- Doorgang
- Relatieve meting
- Power
- Temperatuur
- Min-max hold
- Com uitgang
- Verlicht display

Inclusief



Tas



Meetsnoeren



Thermokoppel

- Batterij
- Handleiding

Specificaties

Functie	Maximum bereik	Nauwkeurigheid
Spanning	600 VAC 600 VDC	± 1.5 % + 5d ± 1.5 % + 3d
Stroom	2100 AAC 2500 ADC	± 1.5 % + 3d ± 1.5 % + 3d
Weerstand	400 Ω	± 1.0 % + 2d
Vermogen	1200 kW	± 2.5 % + 5d
Temperatuur	-50 °C...+1000 °C	± 1.0 % + 3 °C

Specificaties

Max. diameter geleider	55 mm
Max. bek opening	55 mm
Scherm resolutie	3999d
Overspanningscategorie	CAT III 600 V
Norm	EN 61010-1
Voeding	1x 9 V batterij
Afmetingen	271 x 112 x 36 mm
Gewicht	± 650 g (incl. batterij)