

VoltPointer II

Artikelnummer: 626000784



Spanningsdetector

De VoltPointer II bezit dezelfde functionaliteit als de VoltSafe II. Dit betekent dat de VoltPointer een spanningsdetector en indicator van spanningloosheid is. De detector is altijd geactiveerd en geeft automatisch een optisch en akoestisch geluid als er spanning gedetecteerd wordt.

Bij activering van de aan/uit knop op de VoltPointer II wordt een automatische zelftest uitgevoerd. De batterijspanning wordt gecontroleerd, de rode LED zal kort oplichten en een piepsignaal klinkt. Hieruit kan worden vastgesteld dat de VoltPointer II goed functioneert. Een groene LED wordt gedurende 15 seconden weergegeven. Bij detectie van spanning wordt direct de groene LED uitgeschakeld en de optische en akoestische indicatie weergegeven. Aangezien de werking van de VoltPointer is bewezen op basis van de zelftest betekent geen indicatie ook geen detectie van spanning, dus spanningsloosheid.

In de punt van de VoltPointer II zit een heldere LED die handmatig aangezet kan worden. Dit maakt de VoltPointer het instrument voor bijvoorbeeld schakelpanelen en distributie dozen of andere plaatsen die slecht verlicht zijn.

Kenmerken

- Detectie van spanning tot 1000 VAC
- Spanningsloosheid detectie
- Zelftest middels aan/uit schakelaar
- Optisch en akoestisch signaal bij spanningsdetectie
- Verlichting

Inclusief

- Batterijen
- Handleiding

Specificaties

Functie	Bereik
Spanningsdetectie	100...1000 VAC

Specificaties	
Voeding	2x AAA 1.5 V batterijen
Protectieklasse	IP64
Overspanningscategorie	CAT III 1000 V / CAT IV 600 V
Valsterkte	1 meter
Norm	EN 61010-1
Afmetingen	128 x 28 x 16 mm
Gewicht	± 55 g