

NI 98III

Artikel nummer: 626005047



True RMS CAT IV multimeter

Met de geïntegreerde True RMS techniek is de NI 98III is erg nauwkeurige, professionele en uitzonderlijke multimeter. Automatische detectie van AC/DC spanning en de AutoV LoZ functie (onderdrukken van “spook” spanning) maakt de NI 98 III en erg complete multimeter.

Het grote heldere display (met backlight) en de robuuste, ergonomische behuizing is zeer gebruiksvriendelijk. De NI 98 III het een afneembaar beschermend holster met ingebouwde standaard (voor werkbank toepassingen).



Kenmerken

- True RMS
- AC/DC spanning
- AC/DC stroom
- AC+DC meting
- Weerstand, capaciteit en frequentie meting
- Doorgangs- / diodetest
- Smart hold
- Min-max hold
- CAT IV
- AutoV LoZ (detectie van ‘spookspanning’)
- Voltsense (contactloze spanningsdetectie)
- Autoranging
- Analoge bargraph
- Helder display



Specificaties

Functies

	Max. bereik	Nauwkeurigheid
Spanning	1000 VAC 1000 VDC	± 1.5 % + 5d ± 0.09 % + 2d
Stroom	10 AAC 10 ADC	± 1.5 % + 3d ± 1.0 % + 3d
Frequentie	4 MHz	± 0.1 % + 2d
Weerstand	40 MΩ	± 0.8 % + 2d
Capaciteit	4000 μF	± 3.0 % + 5d

Algemeen

Scherm resolutie	6000d
Overspannings categorie	CAT III 1000 V / CAT IV 600 V
Norm	EN 61010-1
Voeding	1x 9 V batterij
Afmetingen	190 x 94 x 48 mm
Gewicht	460 g
Inclusief	Meetsnoeren, krokodillenklem, beschermholster, ophangmagneet, handleiding, batterij