



EazyPAT

Artikel nummers:
626000775
626020006 (incl. kalibratie)



Gereedschapstester

Deze uiterste compacte en volwaardige NEN 3140 tester met digitaal display is de snelste en meest compacte tester in zijn klasse.

Om aan te sluiten bij de huidige versie van de NEN 3140:2011 is de EazyPAT voorzien van een 250 V isolatietest. Deze toevoeging maakt het mogelijk om op correcte en veilige wijze 230 V apparaten te keuren.

Mogelijkheden

- Het testen van Klasse I apparatuur
- Het testen van Klasse II apparatuur
- Het testen van IEC kabels, verlengsnoer en haspels

Op het grote display (75x50 mm) worden zeer overzichtelijk de gemeten testwaarden weergegeven, waardoor in een oogopslag de resultaten van de meting kunnen worden geregistreerd. Uniek aan deze tester is dat de grenzen van de NEN 3140 normering zijn opgeslagen, zodat naast de testwaarden een goed/fout indicatie wordt weergegeven. Dit verhoogt de gebruikssnelheid aanzienlijk.

De compacte behuizing biedt plaats aan zes 1.5 V AA batterijen die de tester licht en uiterst flexibel maken. Een gewicht van circa 1 kg, handzame behuizing, groot display en slechts drie bedieningsknoppen maken de tester uitstekend geschikt voor veeleisende gebruikers.

Specificaties



EazyPAT starterskit

- De EazyPAT starterskit bestaat uit:
- EazyPAT apparaten tester
 - 300x NEN 3140 keuringstickers
 - Kniptang keurmeester



Artikel nummer: 626000746

Functies

| | Max. bereik |
|---|---|
| Beschermingsleidingweerstand Teststroom Display Grenswaarden | +200 mA DC met 10 A puls 0.00...19.99 Ω 0.3...1 Ω |
| Isolatieweerstand Testspanning Display Grenswaarden Kabeltesten | 250 VDC 0.20 M...10.99 MΩ 1 of 2 M Ω • Beschermingsleiding • Isolatieweerstand • Doorgang |
| Vervangende lekstroom klasse I Testspanning Display Grenswaarden | 40 VAC, 50 Hz nominaal 0.10...10.00 mA 7 mA |
| Vervangende lekstroom klasse II Testspanning Display Grenswaarden Invoerspanning Indicators | 40 VAC, 50 Hz nominaal 0.10...10.00 mA 0.5 mA 230 V + 10 % - 15 % AC • F-PE OK • F-N OK • N-PE OK |

Algemeen

| | |
|------------|--|
| Norm | EN 61010-1 |
| Voeding | 6x AA batterijen |
| Afmetingen | 260 x 100 x 55 mm |
| Gewicht | 0.8 kg |
| Inclusief | IEC-kabel, meetsnoer, draagtas, Conformity verklaring, handleiding, batterijen |