



## NI 10R

////////////////////////////////////

Artikel nummer: 626005057



## Compacte stroomtang

De NI 10R is een ergonomisch gevormde stroomtang. Hij is geschikt voor het meten van wissel- en gelijkstromen (tot 400 A), wissel- en gelijk- spanningen, weerstanden, capaciteit en frequenties. Tevens kan de temperatuur worden gemeten.

De gemeten waarde wordt overzichtelijk weergegeven op het LCD display.

### Kenmerken

- True RMS
- AC/DC spanning
- AC/DC stroom
- Weerstand, capaciteit en frequentiemeting
- Doorgang
- Temperatuur
- Display hold



### Specificaties

#### Funcities

	Max. bereik	Nauwkeurigheid
Spanning	600 VAC 600 VDC	$\pm 1.5\% + 5d$ $\pm 1.5\% + 2d$
Stroom	400 AAC 400 ADC	$\pm 2.8\% + 5d$ $\pm 2.8\% + 5d$
Frequentie	10 kHz	$\pm 1.2\% + 2d$
Weerstand	40 M $\Omega$	$\pm 1.5\% + 2d$
Capaciteit	4 mF	$\pm 3.0\% + 5d$
Temperatuur	760 $^{\circ}C$	$\pm 3.0\% + 5d$
Duty cycle	99.0 %	$\pm 1.2\% + 2d$

#### Algemeen

Max. diameter geleider	27 mm
Max. bek opening	30 mm
Scherms resolutie	3999d
Overspannings categorie	CAT III 600 V
Norm	EN 61010-1
Voeding	2x AAA 1.5 V batterijem
Afmetingen	198 x 66 x 36 mm
Gewicht	230 g (incl. batterij)
Inclusief	Meetsnoeren, type K thermokoppel, opbergtas, handleiding, batterij