



Solar



SERVING SAFETY

NI 18^{PLUS}

Artikelnummer: 626005038



Complete stroomtang met vermogenmeting

De NI 18^{PLUS} is een robuuste, multifunctionele True RMS stroomtang. De stroomtang heeft een bereik tot 600 AAC/DC en 750 VAC/1000 VDC.

Andere meetopties van de NI 18^{PLUS} zijn temperatuur, vermogen en draaiveldrichting. De NI 18^{PLUS} is de meest complete allround stroomtang.

Kenmerken

- True RMS
- AC/DC stroom
- Continuïteit
- Totale harmonische versterking
- Inschakelstroom
- Temperatuur
- Verlicht display

Inclusief



Tas



Meetsnoeren



Thermokoppel

- Batterij
- Handleiding

Specificaties

Functie	Maximum bereik	Nauwkeurigheid
Spanning	750 VAC 1000 VDC	± 1.0 % + 5d ± 0.7 % + 5d
Stroom	600 AAC/DC	± 1.5 % + 5d
Weerstand	20 kΩ	± 10 % + 5d
Frequentie	10 kHz	± 0.1 % + 2d
Effectief vermogen	600 kW	
Temperatuur	-50 °C...+1000 °C	± 1.0 % + 3 °C

Specificaties

Max. diameter geleider	35 mm
Max. bek opening	40 mm
Scherm resolutie	4000d
Overspanningscategorie	CAT II 1000 V / CAT III 600 V
Norm	EN 61010-1
Voeding	1x 9V batterij
Afmetingen	235 x 78 x 51 mm
Gewicht	± 380 g (incl. batterij)